

Gazpromneft Super 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 και 15W-40

Passenger Vehicle Engine Oils



Λάδι Κινητήρα



Ημισυνθετικό
5W-30, 5W-40, 10W-40



Ορυκτό
10W-30, 15W-40



Βενζίνο- και
Πετρελαιοκινητήρες



Πολλαπλών Βαθμών



Εξαιρετική προστασία
για κινητήρες με πολλά
χιλιόμετρα

Gazpromneft Super είναι υψηλής απόδοσης λιπαντικά κινητήρα σχεδιασμένα για να παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας και απόδοσης. Τα Gazpromneft Super λιπαντικά παρασκευάζονται με τη χρήση συνθετικής τεχνολογίας και προηγμένου συστήματος προσθέτων για να παρέχουν προστασία κατά της διάσπασης του λιπαντικού που προκαλείται από την οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες και καλό έλεγχο κατά της φθοράς, παρατείνοντας έτσι την διάρκεια ζωής του κινητήρα. Παρέχουν επίσης εξαιρετική απόδοση κρούς ξεκινήματος σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Εφαρμογές



- Στροβιλοκινητήρες (Turbo-charged) και άμεσης έγχυσης κινητήρες υψηλής απόδοσης
- Βενζίνο- και πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα μικροσωματιδίων πετρελαίου (DPF) που απαιτούν λάδι με προδιαγραφές API SG/CD standards
- ΙΧ αυτοκίνητα, SUV, ελαφρά φορτηγά

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα και Πιθανά Οφέλη
Εφαρμογή σε ευρή φάσμα οχημάτων	Σύνθεση υψηλής ποιότητας συμβατή με ένα ευρύ φάσμα οχημάτων που απαιτούν προϊόν υψηλής ποιότητας
Προστασία κατά της φθοράς	Η ισχυρή μεμβράνη λαδιού παρέχει προστασία φθοράς κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Βελτιωμένη θερμική και οξειδωτική σταθερότητα	Η εκτεταμένη προστασία κατά την αποστράγγιση, βοηθά στην αντιγήρανση του λαδιού
Ελεγχόμενα Κατάλοιπα	Αποτρέπει τη δημιουργία επιβλαβών και μη κατάλοιπων μέσω της χρήσης προηγμένων πρόσθετων απορρυπαντικών για την καθαριότητα του κινητήρα
Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες	Η γρήγορη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες παρατείνει την ζωή του κινητήρα

Συστάσεις

- API SG/CD

Εγκρίσεις

- AVTOVAZ (except Gazpromneft Super 5W-30)

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδος	Gazpromneft Super				
		5W-30	5W-40	10W-30	10W-40	15W-40
SAE Viscosity Grade	SAE J300	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40	15W-40
Kinematic Viscosity @40°C, mm ² /s	ASTM D445	67,3	89,1	78,1	98,3	109,1
Kinematic Viscosity @100°C, mm ² /s	ASTM D445	11,6	14,3	11,5	14,2	14,3
Viscosity Index	ASTM D2270	162	167	139	148	133
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	224	231	223	229	234
Pour Point, °C	ASTM D97	-39	-39	-36	-37	-34
Total Base Number, mg KOH/g	IP 3016	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Density @15°C, kg/m ³	ASTM D4052	0,852	0,860	0,876	0,874	0,880
Sulfated Ash, wt%	ASTM D874	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

Πληροφορίες παρέχονται για τα προϊόντα στο σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS). Αυτό παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους, τις προφυλάξεις και τα μέτρα πρώτων βοηθειών, μαζί με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διάθεση των χρησιμοποιημένων προϊόντων. Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος μέσω του γραφείου πωλήσεων. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την προβλεπόμενη χρήση του.

Gazpromneft Super 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 and 15W-40 προτάσεις*

Κατασκευαστές	Μοντέλα	Κινητήρες
CHEVROLET	TICO, ESPERO, NEXIA	Before 1997
DAIHATSU	CUORE, MIRA, CHARADE, TREVIS, MOVE, SIRION, YOUNG RV, MATERIA, TERIOS, COPEN	Gasoline before 1998
GAZ	3102, 31029, 3110	Gasoline before 2007
GEELY	BEAUTY LEOPARD, FREE CRUISER, YUANJIN, VISION, MEIRI ULIOU	Gasoline before 2010
HONDA	CIVIC, ACCORD, LEGEND, NSX	Before 1992
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, MATRIX, SANTA FE, SONATA	Before 1998
JEEP	GRAND CHEROKEE, CHEROKEE	Before 1998
KIA	CARENS, CARNAVAL, MAGENTIS/OPTIMA, SPECTRA/SEPHIA/SHUMA, SPORTAGE	Before 1997
LADA	All models	Gasoline before 2000
MAZDA	3, 323, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY, VERISA	Before 1998
MITSUBISHI	CARISMA, COLT, GALANT, L200, LANCER, MIRAGE, PAJERO, PININ, SPACE STAR	Before 2000
NISSAN	ALMERA, MAXIMA, MICRA, MARCH, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PRIMERA, SKYLINE	Before 1995
RENAULT	CLIO, LAGUNA	Gasoline before 1995
TOYOTA	CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, LAND CRUISER, MARK	Before 1992
UAZ	469, 452, 3741, 3151, HUNTER	Before 2003

* Η παρούσα λίστα φέρει προτάσεις για την χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος. Η Gazpromneft Lubricants δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα των παραπάνω προτάσεων. Πριν από την προσθήκη προϊόντων στο όχημα σας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του οχήματος σας.